

Модель	Honda NC700 / NC750
Тип мотоцикла	NC700S / NC750S - дорожный NC700X / NC750X - туристический эндуро
Год выпуска	2012+
Рама	стальная ромбовидная
Тип двигателя	2-цилиндровый, 4-тактный, рядный (наклон 55°)
Рабочий объем	669 куб. см. - NC700 745 куб. см. - NC750
Диаметр цилиндра/ход поршня	73,0 x 80,0 мм - NC700 77,0 x 80,0 мм - NC750
Степень сжатия	10.7:1
Охлаждение	жидкостное
Количество клапанов на цилиндр	SOHC, 4 клапана на цилиндр
Система подачи топлива	инжектор, PGM-Fi, 36 мм
Тип зажигания	транзисторное
Максимальная мощность	50,0 л.с. (37,0 кВт) при 6250 об/мин - NC700 54,0 л.с. (40,0 кВт) при 6250 об/мин - NC750
Максимальный крутящий момент	61,0 Нм (6,2 кг-м) при 4750 об/мин - NC700 68,0 Нм (6,9 кг-м) при 4750 об/мин - NC750
Сцепление	Многодисковое в масляной ванне, тросовый привод 2 многодисковых пакета в масляной ванне - версии с автоматической КПП DCT
Коробка передач	6-ступенчатая – NC700/750 S/SA, X/XA 6-ступенчатая автоматическая - NC700/750 SD/ XD
Тип привода	цепь
Размер передней шины	120/70ZR17M/C (58W)
Размер задней шины	160/60ZR17M/C (69W)
Передние тормоза	1 диск, 320 мм, 2-поршневые суппорта (3-поршневые C-ABS, на NC700SA / NC700XA)
Задние тормоза	1 диск, 240 мм, 1-поршневой суппорт (ABS)
Передняя подвеска	41 мм телескопическая вилка Showa, ход - 137 мм – NC700X 41 мм телескопическая вилка Showa, ход - 153,5 мм – NC750X 41 мм телескопическая вилка Showa, ход - 107 мм - NC700S / NC750S

Задняя подвеска	маятниковая (Pro-Link) с моноамортизатором (рег. преднатяга), ход - 150 мм – NC700X / NC750X маятниковая (Pro-Link) с моноамортизатором (рег. преднатяга), ход - 120 мм - NC700S / NC750S
Длина мотоцикла	2195 мм – NC700S / NC750S (2012-2015) 2210 мм – NC700X / NC750X (2012-2015) 2215 мм – NC750S (2016+) 2230 мм – NC750X (2016+)
Ширина мотоцикла	760 мм – NC700S / NC750S (2012-2015) 830 мм – NC700X / NC750X (2012-2015) 775 мм – NC750S (2016+) 845 мм – NC750X (2016+)
Высота мотоцикла	1130 мм - NC700S / NC750S 1285 мм - NC700X / NC750X (2012-2015) 1350 мм – NC750X (2016+)
Колесная база	1525 мм – NC700S / NC750S (2012-2015) 1540 мм – NC700X / NC750X (2012-2015) 1520 мм – NC750S (2016+) 1535 мм – NC750X (2016+)
Высота по седлу	790 мм - NC700S / NC750S 830 мм - NC700X / NC750X
Минимальный дорожный просвет (клиренс)	140 мм - NC700S / NC750S 165 мм - NC700X / NC750X
Разгон до 100 км/ч	5,5 сек
Максимальная скорость	160 км/ч
Емкость бензобака	14,1 л
Масса мотоцикла (снаряженная)	211 кг – NC700S 215 кг - NC700SA 225 кг - NC700SD 214 кг – NC700X 218 кг - NC700XA 228 кг - NC700XD 214 кг – NC750S (2014-2015) 216 кг - NC750SA (2014-2015) 226 кг - NC750SD (2014-2015) 217 кг – NC750X (2014-2015) 219 кг - NC750XA (2014-2015) 229 кг - NC750XD (2014-2015)

216 кг – NC750S (2016+)

218 кг - NC750S (2016+)

228 кг - NC750S (2016+)

218 кг – NC750X (2016+)

220 кг - NC750XA (2016+)

230 кг - NC750XD (2016+)