

Двигатель

Число тактов

4

Количество цилиндров

2

Количество клапанов на цилиндр

2

Конфигурация

V-образный

Рабочий объем

803 см³

Диаметр цилиндра и ход поршня

88x66 мм

Максимальная мощность

87 л.с.

Обороты максимальной мощности

8250 об/мин

Максимальный крутящий момент

78 Н•м

Обороты максимального крутящего момента

6250 об/мин

Система впрыска

Инжектор

Рекомендуемое топливо

АИ-95

Система охлаждения

Воздушная

Система запуска

Электростартер

Трансмиссия

Тип коробки передач

Механическая

Количество передач

6

Сцепление

Многодисковое, в масляной ванне

Главная передача

Цепь

Размеры и масса

Высота по седлу

800 мм

Колесная база

1450 мм

Сухая масса

167 кг

Емкость топливного бака

15 л

Ходовая часть и тормоза

Рама

Стальная пространственная

Подвеска

Передняя

Перевернутая телескопическая вилка

Ход передней подвески

120 мм

Задняя

Консольный маятник с моноамortизатором

Ход задней подвески

148 мм

Тормоза

Впереди

Двухдисковый гидравлический с радиальными 4-поршневыми суппортами

Диаметр

320 мм

Сзади

Дисковый гидравлический с 2-поршневым суппортом

Диаметр

245 мм

Шины

Впереди

120/60 ZR17

Сзади

180/55 ZR17

Диски

Впереди

3,5x17

Сзади

5,5x17