

Тип	Спортивный	
Двигатель и трансмиссия:		
Двигатель	Rotax 600 с пластинчатым клапаном, R. A. V. E.	
Объем, куб. см.		597
Цилиндры		2
Диаметр цилиндра, мм.		76
Ход поршня, мм.		65,8
Охлаждение	Жидкостное	
Карбюраторы	2 x ТМ 40 (воздушная заслонка) D.P.M.	
Выпуск	Настроенная труба к глушителю	
Рабочий тормоз	Гидравлический дисковый, саморегулируемый с коротким тормозным рычагом	
Размеры и объемы:		
Сухой вес, кг.		222
Длина / ширина / высота, мм.	2947 / 1139 / 1130	
База лыж, мм.	1025 - 1080	
Гусеница (дл. / шир. / выс., мм.)	3648 / 381 / 50,8	
Топливный бак, л.		40
Масло, л.		3,5
Рекомендуемый тип топлива	Нормальный неэтилированный	
Мин. октановое число		87
Количество посадочных мест		1
Передняя подвеска:		
Тип подвески	Улучшенная DSA, поворотный рычаг, радиальные рейки, формованный стабилизатор поперечной устойчивости	
Ход подвески, мм.		234
Передний амортизатор	2, газовые переменной жесткости	
Задняя подвеска:		
Тип подвески	SC-10 (144")	
Ход подвески, мм.		318
Задний амортизатор, передний рычаг	1, газовый переменной жесткости	
Задний амортизатор, задний рычаг	1, газовый, высокого давления (H.P.G.)	
Материалы:		
Рама	Алюминий	
Капот	RRIM / полиуретан	
Полозья лыж	Пластик (Mountain)	
Цвет	Желтый, черный	
Прочее:		
Электростартер	Опция	
Реверс	Опция (механический)	
Спидометр / счетчик пути	Стандарт	
Тахометр	Стандарт	
Датчик топлива	Опция	
Датчик температуры	Опция	
Штепсельная розетка (В, переменный ток)	290 при 6000 об/мин	
Тип фары дальний / ближний, Вт.	2 x 60 / 55, (H-4)	
Багажник	Опция	
Спинка сидения	Нет	
Фаркоп	Опция	
Подогрев рукояток	Стандарт	
Ветровое стекло	Средний профиль	