

<b>Модель</b>	<b>Honda CBF 600 PC38</b>	<b>Honda CBF 600 PC43</b>
<b>Тип мотоцикла</b>	нейкед	
<b>Год выпуска</b>	2004-2007	2008-2013
<b>Рама</b>	стальная пространственная	алюминиевая литая
<b>Тип двигателя</b>	4-цилиндровый, 4-тактный, рядный	
<b>Рабочий объем</b>	599 см <sup>3</sup>	
<b>Диаметр цилиндра/ход поршня</b>	65 мм x 45,2 мм	67 мм x 42,5 мм
<b>Степень сжатия</b>	11,6:1	
<b>Охлаждение</b>	жидкостное	
<b>Количество клапанов на цилиндр</b>	DOHC, 4 клапана на цилиндр	
<b>Система подачи топлива</b>	карбюратор, Keihin 4x 34mm	электронный впрыск топлива, PGM-FI

<b>Тип зажигания</b>	полностью транзисторное
<b>Максимальная мощность</b>	77,5 л.с. (57 кВт) при 10500 об/мин
<b>Максимальный крутящий момент</b>	59 Нм (6,0 кгм) при 8250 об/мин
<b>Сцепление</b>	Многодисковое в масляной ванне, тросовый привод
<b>Коробка передач</b>	6-ступенчатая
<b>Тип привода</b>	цепь
<b>Размер передней шины</b>	120/70 ZR17M/C (58W)
<b>Размер задней шины</b>	160/60 ZR17M/C (69W)
<b>Передние тормоза</b>	2 диска 296 мм, 2-поршневые (опц. C-ABS)
<b>Задние тормоза</b>	1 диск 240 мм, 1-поршневой суппорт (опц. C-ABS)
<b>Передняя подвеска</b>	41 мм телескопическая вилка, ход - 120 мм

<b>Задняя подвеска</b>	маятниковая с моноамортизатором (рег. преднатяга), ход - 125 мм	маятниковая с моноамортизатором (рег. преднатяга), ход - 120 мм
<b>Длина</b>	2170 мм	2160 мм
<b>Ширина</b>	765 мм	
<b>Высота</b>	1230-1275 мм (с рег. лобового стекла) / 1110 мм - CBF600N/NA	1240-1285 мм (с рег. лобового стекла) / 1110 мм - CBF600N/NA
<b>Колесная база</b>	1480 мм	1490 мм
<b>Высота по седлу</b>	785 мм (+/- 15 мм, регулируемая)	
<b>Минимальный дорожный просвет (клиренс)</b>	127 мм	136 мм
<b>Разгон до 100 км/ч</b>	4,0 сек	
<b>Максимальная скорость</b>	210 км/ч	
<b>Емкость бензобака</b>	19 л (включая резерв 3,5 л)	20 л (включая резерв 4,0 л)

<b>Масса мотоцикла (снаряженная)</b>	219/224 кг – CBF600S/CBF600SA 215/220 кг – CBF600N/CBF600NA	217/222 кг – CBF600S/CBF600SA 213/218 кг – CBF600N/CBF600NA
--------------------------------------	--	--